

## Marteaux hydrauliques - *POBENCO* - Hydraulische sloophammers

Construction simple et robuste.  
Fréquence de frappe réglable.

Eenvoudige en sterke constructie met trekstangen.  
Instelbare slagsnelheid.



	<b>Tonnage machine (T)</b>	<b>Poids Gewicht (kg)</b>	<b>Pression Druk (bar)</b>	<b>Débit Oilflow (l/min)</b>	<b>Fréquence Slag / min (bpm)</b>	<b>D. burin D. beitel (mm)</b>
<b>PBX130</b>	0,8-3	120	80-110	15-30	700-1000	44,5
<b>PBX170</b>	1,2-3,5	160	90-120	25-40	600-950	53
<b>PBX200</b>	2-5	190	90-120	30-45	550-800	59,5
<b>PBX320</b>	4-7	310	95-130	35-50	500-750	68
<b>PBX400</b>	6-9	380	95-130	45-85	460-750	74,5
<b>PBX600</b>	7-12	570	130-150	45-90	400-800	85
<b>PBX900</b>	11-16	855	140-160	80-100	450-650	98
<b>PBX1200</b>	13-18	1150	150-170	90-120	450-800	120
<b>PBX1800</b>	18-25	1650	160-180	125-150	400-800	135
<b>PBX2200</b>	25-32	2100	160-180	200-210	350-700	150
<b>PBX2800</b>	32-40	2700	160-180	200-210	250-550	153
<b>PBX3200</b>	36-45	3100	160-180	200-210	200-450	160
<b>PBX4000</b>	40-55	3850	160-180	200-210	200-400	180