

## Pince de tri et démolition **POBENCO** Sloop en sorteergrijpers

Cadre robuste / Contre-lames boulonnées réversibles / Coquilles HARDOX.  
Cache-poussières aux charnières / Vérin(s) avec amortisseurs / Couronne de rotation large.

Robuust frame / Omkeerbare onderschroefmessen / HARDOX Schalen.  
Stofafdichting in scharnierpunten / Cilinder(s) met einddemping / Brede draaikrans.



	Tonnage machine	Largeur Breedte	Poids Gewicht	Ouverture Opening	Hauteur Hoogte	Capacité Inhoud	Vérins Cilinders	Rotateurs Rotators	Force Kracht	Débit Oilflow	Pression Druk	Débit Oilflow ROT	Pression Druk ROT
	(T)	(mm)	(kg)	(mm)	(mm)	(l)	#	#	(kN)	(l/min)	(bar)	(l/min)	(bar)
PSG70	0,7 – 1,2	300	75	600	600	30	1	1	0,6	15	300	5	150
PSG150	1,2 – 3	450	140	750	700	70	1	1	15	25	300	10	150
PSG250	2,5 – 4	500	240	1160	850	100	1	1	20	35	300	10	150
PSG400	4 – 6	600	350	1400	950	150	1	1	23	40	300	12	150
PSG450	5 – 9	700	400	1500	1000	200	1	1	24	50	300	12	150
PSG500	7 – 12	600	600	1800	1150	300	1	1	30	90	350	15	210
PSG600	10 – 16	800	840	1800	1200	400	1	2	35	100	350	25	210
PSG800	12 – 20	800	1000	1950	1300	500	2	2	46	120	350	25	210
PSG900	13 – 20	900	1050	1950	1300	600	2	2	46	120	350	25	210
PSG1000	15 – 20	1000	1100	1950	1300	700	2	2	46	120	350	25	210
PSG1100	16 – 25	900	1400	2100	1500	750	2	2	55	150	350	35	210
PSG1202	17 – 28	1000	1500	2100	1500	800	2	2	68	160	350	35	210
PSG1402	20 – 28	1200	1600	2100	1500	800	2	2	68	170	350	35	210
PSG1900	25 – 38	1200	1800	2200	1650	900	2	2	85	180	350	35	210
PSG2500	28 – 40	1200	2500	2200	1700	1000	2	2	90	200	350	35	210
PSG2700	30 – 50	1360	2700	2200	1750	1100	2	2	90	200	350	35	210
PSG3000	35 – 50	1500	3000	2400	1800	1300	2	2	90	200	350	35	210
PSG5000	45 – 100	1500	5000	3000	2000	1600	2	2	130	300	350	60	250
PSG13000	100 – 200	1800	13000	4400	3000	4600	2	2	180	350	350	100	250