

## Pince de tri pour mini-pelles – Sorteergrijpers voor minigravers

**INTERMERCATO**  
HIGH PERFORMANCE LIFT & LOAD ATTACHMENTS

Cadre robuste / Coquilles HARDOX / Equilibrage parfait ( 2 bielles + vérin central ).  
Rotateurs rigides.  
Contre-lames boulonnées réversibles  
Platine à boulonner pour prise directe ou accrochage rapide tout modèle.

Stevig frame / HARDOX Schalen / Perfekte kracht verdeling ( 2 stangen + cilinder ).  
Vastbouw rotators.  
Omkeerbare onderschroefmessen.  
Kopplaat voor vaste ophanging of snelwissel systeem.



	Tonnage machine (T)	Largeur Breedte (mm)	Poids Gewicht (kg)	Ouverture Opening (mm)	Capacité Inhoud (m <sup>2</sup> )	Force Kracht (kN)	Débit Oilflow (l/min)	Pression Druk (bar)	Pression Druk ROT (bar)
TG16 EG + RMR3	1,5 – 3,5	344	115	882	0,08	6,7	30	200	320
TG22 EG + RMR6C	4 – 5,5	432	211	1240	0,12	14	40	250	320
TG22 EG + RMR8	6 – 7,5	432	225	1240	0,12	14	40	250	320
TG28 EG + RMR12	8 – 10	518	443	1595	0,20	18,5	50	250	320