

## Aimant hydraulique

Une unité complète de levage magnétique destinée au recyclage et au nettoyage des rebuts de métal.

**ENGINS PORTEURS :** Pelles de démolition, excavatrices, pelles sur pneus, camions-grues, etc.

**APPLICATIONS :** Récupération de barres d'armature à partir de déchets de béton,  
 Nettoyage et manutention de déchets de métaux, acier moulé, tôle épaisse, copeaux,...

**CARACTERISTIQUES :** L'aimant contient sa propre source d'énergie : le flux hydraulique active l'aimant et l'arrêt du flux entraîne automatiquement la démagnétisation.  
 Conçu pour desservir plusieurs engins de travail à la fois.  
 Matériel particulièrement adapté à la location.



Modèle	Diamètre	Puissance	Capacité de levage ( nominal ) kg				Poids	Débit	Pression
			Force rétractile	Plaques	Lingots	Rebuts / Scrap			
	mm	220VDC kW					kg	l/min	Max/Eff
PHM700	760	3	5500	2700	105	80	430	18	350/210
PHM900	960	4,9	10500	5250	230	200	900	32	350/210
PHM1200	1260	9	15000	7500	410	370	1480	48	350/210
PHM1400	1450	10	18000	9000	580	530	3000	54	350/210

Attaches rapides, godets, roues de compactage, grappins & équipements hydrauliques, dents, lames, pièces d'usure,...

Snelkoppelingen, bakken, verdichtingswielen, grijpers & hydraulische uitrustingsstukken, tanden, messen, slijtdelen,...

