

Marteaux hydrauliques – Hydraulische sloophamers



Carcasse monobloc / Clapet surpression / Protection contre frappe à vide

Monoblock frame / Overdrukventiel / Bescherming bij onbelaste slagen

Gamme SB		SB 52	SB 102	SB 152	SB 202	SB 302	SB 452	SB 552	SB 702	SB 1102
Classe d'engins porteurs ¹⁾	t	0,7 - 1,1	1,1 - 3	1,9 - 4,5	2,5 - 6	4,5 - 9	6,5 - 13	9 - 15	10 - 17	13 - 24
Poids en service ²⁾	kg	55	90	140	200	300	440	520	720	1060
Diamètre d'outil	mm	40	45	50	65	80	95	100	105	120
Puissance d'alimentation hydraulique maxi	kW	7	9	11	17	20	25	29	34	40
Débit d'huile	L/min	12 - 27	16 - 35	25 - 45	35 - 65	50 - 80	55 - 100	65 - 115	80 - 120	100 - 135
Pression de service	bars	100 - 150	100 - 150	100 - 150	100 - 150	100 - 150	100 - 150	100 - 150	120 - 170	130 - 180
Fréquence de percussion	coups/min	750 - 1700	750 - 2 300	850 - 1900	850 - 1800	600 - 1400	550 - 1250	650 - 1150	600 - 1050	550 - 850
Niveau de puissance acoustique garanti ³⁾	dB(A)	117	115	114	118	119	122	126	122	123
A	mm	444	571	686	727	807	849	919	1012	1166
B	mm	255	265	280	330	400	470	495	520	610

¹⁾ Les poids indiqués ne concernent que des engins porteurs en version standard. Pour toute divergence, contacter Epiroc et/ou le fabricant de l'engin porteur avant de procéder au montage.

²⁾ Outil avec outil à emmancher standard et plaque d'adaptation de taille moyenne.

³⁾ EN ISO 3744 conformément à la directive 2000/14/CE.

