

Roue de compactage - Verdichtingwiel

Une révolution dans le domaine du compactage de tranchées.

Le compactage est obtenu par mouvements du balancier de la pelle ; Le poids de votre pelle fait le reste.
Pas de composants hydrauliques
Compactage jusque 4 fois plus efficace qu'une plaque vibrante.

Een interessant alternatief voor uw verdichting-werken.

Verdichting door het bewegen van de stick van de graafmachine ; Het gewicht van de machine doet de rest.
Geen hydraulische onderdelen.
Verdichting tot 4 maal efficiënter dan een trilplaat.



| Tonnage machine Machine gewicht | Type | # Roues # Wielen | Ø (mm) | Largeur (mm) Breedte (mm) | Hauteur (mm) Hoogte (mm) |
|------------------------------------|--------------|---------------------|--------|---------------------------------|-----------------------------|
| 1 – 4 T | RDC 0 | 1 / 2 | 400 | 150, 200 / 250, 300, 400 | 580 |
| 4 – 8 T | RDC 1 | 1 / 2 | 500 | 300, 400 / 500, 600 | 760 |
| 8 – 14 T | RDC 2 | 1 / 2 | 750 | 300, 400 / 500, 600 | 1030 |
| 15 – 32 T | RDC 3 | 1 / 2 | 1000 | 300 / 500, 600, 800 | 1465 |